



特殊規格 歡迎來電洽詢

規格比較表

機 型	30V3A	30V5A	30V10A	50V3A	50V3A	60V3A	60V5A
電壓調整範圍	0~30V	0~30V	0~30V	±0~50V	±0~50V	±0~60V	0~60V
電流調整範圍	0~3A	0~5A	0~10A	0~3A	0~5A	0~3A	0~5A
顯示方式	指針式錶頭	指針式錶頭	指針式錶頭	指針式錶頭	指針式錶頭	指針式錶頭	指針式錶頭
	LED 數字表頭	LED 數字表頭	LED 數字表頭	LED 數字表頭	LED 數字表頭	LED 數字表頭	LED 數字表頭
	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2
指針精確度	± 3%	± 3%	± 3%	± 3%	± 3%	± 3%	± 3%
數字精確度	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
輸出電壓變動率	<0.01V						
負載電壓變動率	<0.02V						
附載電流變動率	<0.2%+3mA						
漣波及雜訊	<0.8mV mS						
短路/過載保護	有						
操作溫度/溼度	0°C~40°C、<80%RH						
保存溫度/溼度	-0°C~70°C、<70%RH						
使用電源	AC110V or 220V ±10%、50/60Hz						
尺 寸	183(寬)x130(高)x323(長)mm						
重 量							
標 準 附 件	電源線x1條、測試導線x1組、使用說明書1份						
價 格							



特殊規格 歡迎來電洽詢

規格比較表

機 型	30V3A		30V5A		30V10A		50V3A		50V5A		60V3A		60V5A	
電壓調整範圍	0~30V		0~30V		0~30V		±0~50V		±0~50V		±0~60V		0~60V	
電流調整範圍	0~3A		0~5A		0~10A		0~3A		0~5A		0~3A		0~5A	
顯示方式	指針式錶頭	LED 數字表頭	指針式錶頭	LED 數字表頭	指針式錶頭	LED 數字表頭	指針式錶頭	LED 數字表頭	指針式錶頭	LED 數字表頭	指針式錶頭	LED 數字表頭	指針式錶頭	LED 數字表頭
	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4
指針精確度	± 3%		± 3%		± 3%		± 3%		± 3%		± 3%		± 3%	
數字精確度	±0.3%		±0.3%		±0.3%		±0.3%		±0.3%		±0.3%		±0.3%	
恆電電壓變動率	電源變動率 < 0.01% + 2mV 額定電流 < 3A 負載電源變動率 < 0.01% + 2mV 漣波及雜訊: < 0.8mV ms													
恆電電流變動率	電源變動率 < 0.2% + 2mA 負載電源變動率 < 0.2% + 2mA 漣波電流: < 3mA ms													
串聯負載變動率	< 300mV													
副控追蹤誤差	±0.5% + 10 mV													
短路/過載保護	有													
固定 5 V 輸出	(視需要再選配)													
	輸出電壓5V、精確度 ± 0.2V、輸出電流 3A or 5A													
	電源變動率 < 5mV、負載變動率 < 10mV、漣波及雜訊 < 0.8mV ms													
操作溫度/溼度	0°C-40°C、<80%RH													
保存溫度/溼度	-10 ~70°C、<70%RH													
使用電源	AC110V or 220V ±10%、50/60Hz													
尺 寸	356(寬)x145(高)x296(長)mm													
重 量														
標準附件	電源線x1條、測試導線x2組、使用說明書1份													
價 格														