



電器加熱板(鐵板燒)



SK-10801



SK-10804



SK-10805



SK-10811



SK-10814



SK-10815



SK-10802

本機使用於加熱、蒸發、抽出、乾燥等範圍使用，板面採用鋁合金一體成型熱傳導率良好均勻度在2%左右，在長時間高溫操作下，板面決不變形，溫度精準，可任意設定溫度。

特 點

板面採用鋁合金一體成型，均勻度在2%以下。
箱體採用SUS304不鏽鋼外殼美觀耐用，傳熱慢。
機台分2種：1. 旋扭式溫控：50-300°C

2. PID微電腦數字顯示控溫：溫度RT+5-399°C

規 格

產品編號	型式	呎吋(WxDxH)CM	表面溫度	精度	電熱	電壓	單位	價格
SK-10801	HP-20	20x20x15	50-300°C 旋扭式	旋扭式± 5°C	0.6k	AC110V or 220V	台	16250
SK-10811	HP-20D	20x20x15	RT +5-399°C 數字式	數字式± 1°C	0.6k	AC110V or 220V	台	26250
SK-10802	HP-40	20x40x15	50-300°C 旋扭式	旋扭式± 5°C	1.2k	AC110V or 220V	台	27500
SK-10812	HP-40D	20x40x15	RT +5-399°C 數字式	數字式± 1°C	1.2k	AC110V or 220V	台	37500
SK-10803	HP-60	20x60x15	50-300°C 旋扭式	旋扭式± 5°C	1.8k	AC110V or 220V	台	32500
SK-10813	HP-60D	20x60x15	RT +5-399°C 數字式	數字式± 1°C	1.8k	AC110V or 220V	台	42500
SK-10804	HP-25	25x25x15	50-300°C 旋扭式	旋扭式± 5°C	1.5k	AC110V or 220V	台	21500
SK-10814	HP-25D	25x25x15	RT +5-399°C 數字式	數字式± 1°C	1.5k	AC110V or 220V	台	31500
SK-10805	HP-30	30x30x15	50-300°C 旋扭式	旋扭式± 5°C	1.8k	220V	台	30000
SK-10815	HP-30D	30x30x15	RT +5-399°C 數字式	數字式± 1°C	1.8k	220V	台	40000
SK-10806	HP-3060	30x60x15	50-300°C 旋扭式	旋扭式± 5°C	3.6k	220V	台	50000
SK-10816	HP-3060D	30x60x15	RT +5-399°C 數字式	數字式± 1°C	3.6k	220V	台	62500

