

機械防震腳

各規格種類繁多 歡迎來電洽詢

輕機型萬向防震腳 TBRM / TBRMS



TBRM/公制 TBRMS/公制
TBR1/英制 TBRIS/英制

- 特點:
1. 地面傾斜自動導正水平15°
 2. 防導電、防銹、防滑
- 適用:
- 電子機械、食品機械、運輸帶機械、化工機械、醫療器材、家用電器、OA傢俱、測量儀器、運動器材、自動販賣機

重機型萬向腳座 TBQ



- 特點:
- FCD 45球墨鑄鐵/偏心 :15°
 - 本體:皮膜處理
 - 機械安裝時,地面傾斜水平自動導正
 - 適用:各種CN、CNC、金屬加工機械、產業機械、自動化機械、專用機械
 - 注意事項:安裝時,底座須攻牙

精密強力型腳座 TAK



TAK (電鍍) TAK (電五彩)

- 特點:
- 專利原理設計以油壓機組立永不脫落
 - 模組組立精度佳,公差± 0.01
 - 上下左右不晃動確保機械精度與安全
 - 20mm W3/4以上螺絲材質S45C熱處理
 - 外型力學原理設計抗壓力加倍

不鏽鋼強力腳座 TAKS



TAKS (不鏽鋼電鍍) TAKS (震動研磨)

- 特點:
- 不鏽鋼材質再經電鍍處理
 - 專利斜柄原理設計以油壓機組立永不脫落
 - 模組組立精度佳,公差± 0.01
 - 上下左右不晃動確保機械精度與安全
 - 外型力學原理設計抗壓力加倍

防滑型強力腳座 TAKR



TAKR (電五彩) (剖面圖)

- 特點:
- 專利原理設計以油壓機組立永不脫落
 - 模組組立精度佳,公差± 0.01
 - 上下左右不晃動確保機械精度與安全
 - 20mm W3/4以上螺絲材質S45C熱處理
 - 外型力學原理設計抗壓力加倍

不鏽鋼防滑型強力腳座 TAKSR



TAKSR (不鏽鋼整支電鍍處理) TAKSR (震動研磨)

- 特點:
- 不鏽鋼材質再經電鍍處理
 - 專利斜柄原理設計以油壓機組立永不脫落
 - 模組組立精度佳,公差± 0.01
 - 上下左右不晃動確保機械精度與安全
 - 外型力學原理設計抗壓力加倍

防震型強力腳座 TBK



TBK (電鍍) TBK (電五彩)

- 特點:
- 專利原理設計以油壓機組立永不脫落
 - 模組組立精度佳,公差± 0.01
 - 上下左右不晃動確保機械精度與安全
 - 20mm W3/4以上螺絲材質S45C熱處理
 - 外型力學原理設計抗壓力加倍

不鏽鋼防震型強力腳座 TBKS



TBKS (不鏽鋼304#電鍍處理) TBKS (震動研磨)

- 特點:
- 不鏽鋼材質再經電鍍處理
 - 專利斜柄原理設計以油壓機組立永不脫落
 - 模組組立精度佳,公差± 0.01
 - 上下左右不晃動確保機械精度與安全

可固定型強力腳座 TCK



TCKS 材質:SS41(電鍍)

- 特點:
1. 結構與外型獨家精心設計堅固耐用
 2. 底部六角螺帽油壓壓入耐震動與衝擊
- 適用:
- 電子機械、生化科技無塵室輸送機、木工機、食品機械、印刷機械、化工機械、包裝機械、紡織機械

不鏽鋼可固定型強力腳座 TCKS



TCKS 材質:304#(不鏽鋼整支電鍍處理)

- 特點:
1. 結構與外型獨家精心設計堅固耐用
 2. 底部六角螺帽油壓壓入耐震動與衝擊
- 適用:
- 電子機械、生化科技無塵室輸送機、木工機、食品機械、印刷機械、化工機械、包裝機械、紡織機械

